

TABELA DE MEDIDAS TARUGO DE FERRO FUNDIDO CINZENTO

Dimensões em milímetros. Informações sujeitas a alterações e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.

Ø NOMINAL	Ø EXTERNO	TOLERÂNCIA EXTERNA	OVALIZAÇÃO MÁXIMA	PESO LINEAR [kg/m]	CÓD. MARVI
45,00 - (1.3/4")	46,61	± 0,30	1	12,32	450
35,00 - (1.3/8")	37,08	± 0,30	1	7,8	936
70,00 - (2.3/4")	72,64	± 0,80	2	29,92	1758
66,70 - (2.5/8")	69,47	± 0,80	2	27,36	454
95,00 - (3.3/4")	98,42	± 1,00	2	54,79	995
120,65 - (4.3/4")	124,21	± 1,10	3	87,48	463
139,70 - (5.1/2")	143,64	± 1,40	3	116,99	466
133,35 - (5.1/4")	137,29	± 1,40	3	106,87	465
146,05 - (5.3/4")	149,99	± 1,40	3	127,56	988
152,40 - (6")	155,34	± 1,40	3	138	467
171,45 - (6.3/4")	175,77	± 1,60	4	175,18	989
177,80 - (7")	182,12	± 1,60	4	188,06	3178
190,50 - (7.1/2")	195,33	± 2,10	5	216,33	4264
209,55 - (8.1/4")	215,04	± 2,70	5	262,19	990
222,25 - (8.3/4")	227,74	± 2,70	6	297,7	991
228,60 - (9")	234,09	± 2,70	6	313,18	992
260,00 - (10.1/4")	270,51	± 3,80	7	419,5	471