



- **Material:** Alumínio Anodizado
- **Diâmetro Interno:** garantido H11
- **Parede:** Tol. garantido +/- 1%
- **Coefficiente de segurança:** 4
- **Limite de Escoamento:** 130 MPa
- **Pressão Máxima Recomendada:** 20 BAR

**DISPONÍVEL À PRONTA-ENTREGA,
 CORTADO NA MEDIDA DESEJADA
 E SEM EXIGÊNCIA
 DE QUANTIDADE
 MÍNIMA.**

- Dimensões em milímetros -

INTERNO		EXTERNO	TG	D	E	F	OVALIZ. MÁX.	PESO (Kg/m)	CÓD. MARVI
ØAL	Tol.	ØB	± 0,25	± 0,4		± 0,15			
32	-0.000/+0.160	36	32,5	42,5	10	5,15	0,16	1,48	3828
40	-0.000/+0.160	44	38	48	10	5,15	0,16	1,60	3829
50	-0.000/+0.160	55	46,5	58,5	12	6,7	0,16	2,25	9738
63	-0.000/+0.190	68	56,5	70,0	12	6,7	0,19	2,64	9260
80	-0.000/+0.190	87	72	87	14	8,5	0,19	4,10	9261
100	-0.000/+0.220	106	89	107	15	8,5	0,22	4,92	10517
125	-0.000/+0.250	132,5	110	134	17	10,4	0,25	6,87	9709

Valores referências. Informações sujeitas a alterações e disponibilidade de estoque sem aviso prévio.