



- Modelo: LME ... UU AJ
- Padrão Europa
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Dimensões em milímetros

	CIRCUITO DE ESFERAS	dr	D		L		B		W	D1	F	E	è	CARGA [N]		PESO (Kg)	CÓD MARVI
			Tol.	Tol.	Tol.	Tol.	DIN. C	ESTAT. Co									
LME 16 UU AJ	5	16	+0,009 -0,001	26 +0 -0,009	36 +0 -0,2	24,9 +0 -0,2	1,3	24,9	1,5	10,0	78°	578	892	0,57	13033		
LME 20 UU AJ	6	20	+0,009 -0,001	32 +0 -0,011	45 +0 -0,2	31,5 +0 -0,2	1,6	30,3	2	10	60°	862	1370	0,91	13034		
LME 25 UU AJ	6	25	+0,011 -0,001	40 +0 -0,011	58 +0 -0,3	44,1 +0 -0,3	1,85	37,5	2	13	60°	980	1570	0,22	13035		
LME 30 UU AJ	6	30	+0,011 -0,001	47 +0 -0,011	68 +0 -0,3	52,1 +0 -0,3	1,85	44,5	2	13	50°	1570	2740	0,33	13036		
LME 40 UU AJ	6	40	+0,013 -0,002	62 +0 -0,013	80 +0 -0,3	60,6 +0 -0,3	2,15	59	3	17	50°	2160	4020	0,71	13037		