



- Modelo: LME ... L UU
- Padrão Europa
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

	CIRCUITO DE ESFERAS	dr		D		L		B		W	D1	CARGA [N]		PESO (Kg)	CÓD MARVI
			Tol.		Tol.		Tol.		Tol.			DIN. C	ESTAT. Co		
LME 8L UU	4	8	+0,009 -0,001	16	+0 -0,009	45	+0 -0,3	33	+0 -0,3	1,10	15,2	431	784	0,031	13023
LME 25L UU	6	25	+0,013 -0,002	40	+0 -0,013	112	+0 -0,4	82,0	+0 -0,4	1,85	38	1560	3140	0,440	13024
LME 40L UU	6	40	+0,016 -0,004	62	+0 -0,015	154	+0 -0,4	121	+0 -0,4	2,15	59	3430	8040	1,17	13025
LME 50L UU	6	50	+0,016 -0,004	75	+0 -0,015	192	+0 -0,4	155	+0 -0,4	2,65	72	6080	15900	2,10	13026