



Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Modelo: LME ... UU
- Padrão Europa
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

- Dimensões em milímetros

	CIRCUITO DE ESFERAS	dr	D		L		B		W	D1	f	E	è	CARGA [N]		PESO (Kg)	CÓD MARVI
			Tol.	Tol.	Tol.	Tol.	DIN. C	ESTAT. Co									
<b>LME 8 UU</b>	4	8	+0,008 -0	16 +0 -0,008	25 +0 -0,2	16,5 +0 -0,2	1,10	15,2	1,0	-	-	265	402	0,20	<b>13015</b>		
<b>LME 10 UU</b>	4	10	+0,008 -0	19 +0 -0,009	26 +0 -0,2	22,0 +0 -0,2	1,30	18	1	7	80°	372	549	0,30	<b>15307</b>		
<b>LME 12 UU</b>	5	12	+0,008 -0	22 +0 -0,009	32 +0 -0,2	22,9 +0 -0,2	1,30	21,0	1,5	7,5	78°	510	784	0,41	<b>13016</b>		
<b>LME 16 UU</b>	5	16	+0,009 -0,001	26 +0 -0,009	36 +0 -0,2	24,9 +0 -0,2	1,30	24,9	1,5	10	78°	578	892	0,57	<b>13017</b>		
<b>LME 20 UU</b>	6	20	+0,009 -0,001	32 +0 -0,011	45 +0 -0,2	31,5 +0 -0,2	1,6	30,3	2	10	60°	862	1370	0,91	<b>13018</b>		
<b>LME 25 UU</b>	6	25	+0,011 -0,001	40 +0 -0,011	58 +0 -0,3	44,1 +0 -0,3	1,85	37,5	2,0	12,5	60°	980	1570	2,15	<b>13019</b>		
<b>LME 30 UU</b>	6	30	+0,011 -0,001	47 +0 -0,011	68 +0 -0,3	52,1 +0 -0,3	1,85	45	2	12,5	50°	1570	2740	3,25	<b>13020</b>		
<b>LME 40 UU</b>	6	40	+0,013 -0,002	62 +0 -0,013	80 +0 -0,3	60,6 +0 -0,3	2,15	59	3	17	50°	2160	4020	7,05	<b>13021</b>		
<b>LME 50 UU</b>	6	50	+0,013 -0,002	75 +0 -0,013	100 +0 -0,3	77,6 +0 -0,3	2,65	72	3	21	50°	3820	7940	11,30	<b>13022</b>		