



- Modelo: LMEF ... UU
- Padrão Europa
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

Informações e produtos sujeitos a alterações, sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

- Dimensões em milímetros

	CIRCUITO DE ESFERAS	dr		D		L		D1	H	W	d1	d2	h	CARGA [N]		PESO (Kg)	CÓD MARVI
			Tol.		Tol.		Tol.							DIN. C	ESTAT. Co		
LMEF 12 UU	4	12	+0,008 -0	22	+0 -0,009	32	± 0,3	42	6	32	4,5	8	4,4	500	770	0,860	13038
LMEF 16 UU	5	16	+0,009 -0	26	+0 -0,009	36	± 0,3	46	6	36	4,5	8	4,4	570	890	0,120	13039
LMEF 20 UU	5	20	+0,009 -0	32	+0 -0,009	45	± 0,3	54	8	43	5,5	9,5	5,4	860	1370	0,184	13040
LMEF 25 UU	6	25	+0,011 -0	40	+0 -0,011	58	± 0,3	62	8	51	5,5	9,5	5,4	980	1560	0,335	13041
LMEF 30 UU	6	30	+0,011 -0	47	+0 -0,011	68	± 0,3	76	10	62	6,6	11	6,5	1560	2740	0,545	13042
LMEF 40 UU	6	40	+0,013 -0	62	+0 -0,013	80	± 0,3	98	13	80	9	14	8,6	2150	4010	1,185	13043