



- Modelo: KH...PP
- Temp. de Operação: -30°C a 50°C / Viscosidade do Óleo: VG 15 a 46
- Temp. de Operação: 50°C a 80°C / Viscosidade do Óleo: VG 46 a 100

	dr	D	L	CARGA C[N]		PESO (Kg)	CÓD MARVI
				DIN. C	ESTAT. Co		
<b>KH0622PP</b>	6	12	22	239	400	0,005	<b>17409</b>
<b>KH0824PP</b>	8	15	24	280	435	0,010	<b>17410</b>
<b>KH1026PP</b>	10	17	26	370	500	0,015	<b>17411</b>
<b>KH1228PP</b>	12	19	28	510	620	0,020	<b>17412</b>
<b>KH1428PP</b>	14	21	28	520	620	0,020	<b>17413</b>
<b>KH1630PP</b>	16	24	30	620	800	0,030	<b>17414</b>
<b>KH2030PP</b>	20	28	30	790	950	0,030	<b>17415</b>
<b>KH2540PP</b>	25	35	40	1670	1990	0,065	<b>17416</b>
<b>KH3050PP</b>	30	40	50	2700	2800	0,095	<b>17417</b>
<b>KH4060PP</b>	40	52	60	4450	4400	0,180	<b>17418</b>
<b>KH5070PP</b>	50	62	70	6300	5500	0,250	<b>17419</b>