



TABELA DE MEDIDAS TUBOS PARA CAMISA DE CILINDROS - TCHCC - COM COSTURA - ST52/500M_{pa}

Coef. De segurança: 3 - LIMITE DE ESCOAMENTO: 50 kgf/mm² - PRESSÃO MÁX. RECOMENDADA: 210BAR - PADRÃO POLEGADAS - 26/06/2019

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE		PRESSÃO MÁX. (BAR)	EXCENT. MÁXIMA	OVALIZ. MÁX.	HASTES PARCEIRADAS	PESO KG/M	CÓDIGO MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.		Tol.						
070.00 x 063.50 x 03.25-ST52 2.1/2"	70,00	± 0,50	63,20	± 0,15	3,40	± 0,32	170	0,17	0,30	de 26 até 45	5,55	15577
076.20 x 063.50 x 06.35-ST52 2.1/2"	76,20	± 0,50	63,20	± 0,10	6,50	± 0,30	324	0,33	0,20	de 26 até 45	11,19	15549
086.20 x 076.20 x 05.00-ST52 -3"	86,20	± 0,50	75,60	± 0,10	5,30	± 0,30	221	0,64	0,10	de 31 até 54	10,62	15581
088.90 x 076.20 x 06.35-ST52 3"	88,90	± 0,50	75,90	± 0,10	6,50	± 0,30	270	0,26	0,20	de 31 até 54	13,23	15551
114.30 x 101.60 x 06.35-ST52 4"	114,30	± 0,50	101,30	± 0,10	6,50	± 0,30	202	0,33	0,20	de 41 até 72	17,31	15559
127.00 x 114.30 x 06.35-ST52 4.1/2"	127,00	± 0,50	114,00	± 0,10	6,50	± 0,30	180	0,33	0,20	de 47 até 81	19,35	15565