



TABELA DE MEDIDAS - TUBO DE AÇO TREFILADO PARA CIRCUITO HIDRÁULICO OLEODINÂMICO - (TLH) COM COSTURA - NORMA SAE J525

Informações e produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

DESCRIÇÃO	Ø / TOL. [mm]				VAZÃO MÁXIMA [L/min] LINHAS			PAREDE / TOL [mm]		PRESSÃO MÁXIMA [BAR]	PESO [kg/m]	CÓD. MARVI
	EXTERNO		INTERNO		PRESSÃO	RETORNO	SUCÇÃO					
TLH 6P1,5	6,00	±0,05	3,00	±0,05	3,20	1,30	0,50	1,50	+0,05/-0,05	516	0,17	12
TLH 8P1	8,00	±0,05	6,00	±0,05	12,70	5,20	2,10	1,00	+0,05/-0,05	172	0,17	4
TLH 8P1,5	8,00	±0,05	5,00	±0,05	8,80	3,60	1,50	1,50	+0,05/-0,05	309	0,24	13
TLH 9,52P1,6	9,52	±0,06	6,32	±0,06	14,10	5,80	2,40	1,60	+0,05/-0,05	261	0,31	22
TLH 10P1	10,00	±0,06	8,00	±0,06	22,60	9,30	3,80	1,00	+0,05/-0,05	129	0,22	5
TLH 10P1,5	10,00	±0,06	7,00	±0,06	17,30	7,10	2,90	1,50	+0,05/-0,05	221	0,32	14
TLH 10P2	10,00	±0,06	6,00	±0,06	12,70	5,20	2,10	2,00	+0,05/-0,05	344	0,40	24
TLH 12P1	12,00	±0,06	10,00	±0,06	35,30	14,50	5,90	1,00	+0,05/-0,05	103	0,27	6
TLH 12P1,5	12,00	±0,06	9,00	±0,06	28,60	11,80	4,80	1,50	+0,05/-0,05	172	0,39	15
TLH 12P2	12,00	±0,06	8,00	±0,06	22,60	9,30	3,80	2,00	+0,05/-0,05	258	0,49	25
TLH 12,7P1,5	12,70	±0,06	9,70	±0,06	33,30	13,70	5,50	1,50	+0,05/-0,05	159	0,41	16
TLH 12,7P2	12,70	±0,06	8,70	±0,06	26,80	11,00	4,50	2,00	+0,05/-0,05	237	0,53	26
TLH 13,7P2,24	13,70	±0,06	9,22	±0,06	30,00	12,40	5,00	2,24	+0,05/-0,05	251	0,63	32
TLH 13,7P3,02	13,70	±0,06	7,66	±0,06	20,70	8,50	3,50	3,02	+0,05/-0,08	407	0,80	1750
TLH 14P1,5	14,00	±0,06	11,00	±0,06	42,80	17,60	7,10	1,50	+0,05/-0,05	141	0,46	17
TLH 14P2	14,00	±0,06	10,00	±0,06	35,30	14,50	5,90	2,00	+0,05/-0,05	206	0,59	27
TLH 15P1,5	15,00	±0,06	12,00	±0,06	50,90	20,90	8,50	1,50	+0,05/-0,05	129	0,50	18
TLH 15P2	15,00	±0,06	11,00	±0,06	42,80	17,60	7,10	2,00	+0,05/-0,05	188	0,64	28
TLH 16P1,5	16,00	±0,08	13,00	±0,08	59,70	24,60	10,00	1,50	+0,05/-0,05	119	0,54	19
TLH 16P2	16,00	±0,08	12,00	±0,08	50,90	20,90	8,50	2,00	+0,05/-0,05	172	0,69	29
TLH 16P2,5	16,00	±0,08	11,00	±0,08	42,80	17,60	7,10	2,50	+0,05/-0,08	234	0,83	35
TLH 16P3	16,00	±0,08	10,00	±0,08	35,30	14,50	5,90	3,00	+0,05/-0,08	309	0,96	36
TLH 17,2P2,31	17,20	±0,08	12,58	±0,08	55,90	23,00	9,30	2,31	+0,05/-0,05	189	0,85	37
TLH 17,2P3,2	17,20	±0,08	10,80	±0,08	41,20	16,90	6,90	3,20	+0,05/-0,08	306	1,11	38
TLH 18P2	18,00	±0,08	14,00	±0,08	69,30	28,50	11,50	2,00	+0,05/-0,05	147	0,79	30
TLH 18P2,5	18,00	±0,08	13,00	±0,08	59,70	24,60	10,00	2,50	+0,05/-0,08	198	0,96	39
TLH 18P3	18,00	±0,08	12,00	±0,08	50,90	20,90	8,50	3,00	+0,05/-0,08	258	1,11	40
TLH 19P1,5	19,00	±0,08	16,00	±0,08	90,50	37,20	15,10	1,50	+0,05/-0,05	97	0,65	20
TLH 19P2	19,00	±0,08	15,00	±0,08	79,50	32,70	13,30	2,00	+0,05/-0,05	138	0,84	31
TLH 19P2,5	19,00	±0,08	14,00	±0,08	69,30	28,50	11,50	2,50	+0,05/-0,08	184	1,02	41
TLH 19P3	19,00	±0,08	13,00	±0,08	59,70	24,60	10,00	3,00	+0,05/-0,08	238	1,19	42
TLH 20P2	20,00	±0,08	16,00	±0,08	90,50	37,20	15,10	2,00	+0,05/-0,05	129	0,89	43
TLH 20P2,5	20,00	±0,08	15,00	±0,08	79,50	32,70	13,30	2,50	+0,05/-0,08	172	1,08	44
TLH 20P3	20,00	±0,08	14,00	±0,08	69,30	28,50	11,50	3,00	+0,05/-0,08	221	1,26	45
TLH 21,3P2,75	21,30	±0,08	15,80	±0,08	88,20	36,30	14,70	2,75	+0,05/-0,08	180	1,26	47
TLH 21,3P3,73	21,30	±0,08	13,84	±0,08	67,70	27,80	11,30	3,73	+0,05/-0,08	278	1,62	48
TLH 22P1,5	22,00	±0,08	19,00	±0,08	127,60	52,50	21,30	1,50	+0,05/-0,05	81	0,76	21
TLH 22P2	22,00	±0,08	18,00	±0,08	114,50	47,10	19,10	2,00	+0,05/-0,05	115	0,99	49
TLH 22P2,5	22,00	±0,08	17,00	±0,08	102,10	42,00	17,00	2,50	+0,05/-0,08	152	1,20	50
TLH 24P2	24,00	±0,08	20,00	±0,08	141,40	58,10	23,60	2,00	+0,05/-0,08	103	1,09	51
TLH 25P2	25,00	±0,08	21,00	±0,08	155,90	64,10	26,00	2,00	+0,05/-0,08	98	1,14	54
TLH 25,4P1,5	25,40	±0,08	22,40	±0,08	177,30	72,90	29,60	1,50	+0,05/-0,08	69	0,89	1749
TLH 25,4P3	25,40	±0,08	19,40	±0,08	133,00	54,70	22,20	3,00	+0,05/-0,10	159	1,66	58
TLH 26,7P3,7	26,70	±0,08	19,30	±0,08	131,60	54,10	21,90	3,70	+0,05/-0,10	198	2,10	61
TLH 28P2	28,00	±0,08	24,00	±0,08	203,60	83,70	33,90	2,00	+0,05/-0,08	86	1,28	62
TLH 28P3	28,00	±0,08	22,00	±0,08	171,10	70,30	28,50	3,00	+0,05/-0,10	141	1,85	63
TLH 30P2,5	30,00	±0,08	25,00	±0,08	220,90	90,80	36,80	2,50	+0,05/-0,10	103	1,70	65
TLH 32P2,5	32,00	±0,08	27,00	±0,08	257,70	105,90	42,90	2,50	+0,05/-0,10	95	1,82	68
TLH 32P3	32,00	±0,08	26,00	±0,08	238,90	98,20	39,80	3,00	+0,05/-0,10	119	2,15	69



TABELA DE MEDIDAS - TUBO DE AÇO TREFILADO PARA CIRCUITO HIDRÁULICO OLEODINÂMICO - (TLH) COM COSTURA - NORMA SAE J525

Informações e produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio e disponibilidade de estoque.

DESCRIÇÃO	Ø / TOL. [mm]				VAZÃO MÁXIMA [L/min] LINHAS			PAREDE / TOL [mm]		PRESSÃO MÁXIMA [BAR]	PESO [kg/m]	CÓD. MARVI
	EXTERNO		INTERNO		PRESSÃO	RETORNO	SUCÇÃO					
TLH 35P2,5	35,00	±0,08	30,00	±0,08	318,10	130,80	53,00	2,50	+0,05/-0,10	86	2,01	2019
TLH 35P3	35,00	±0,08	29,00	±0,08	297,20	122,20	49,50	3,00	+0,05/-0,10	107	2,37	72
TLH 42P2	42,00	±0,08	38,00	±0,08	510,40	209,80	85,10	2,00	+0,05/-0,08	54	1,98	84
TLH 42P3	42,00	±0,08	36,00	±0,08	458,00	188,30	76,30	3,00	+0,05/-0,10	86	2,89	3662