



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 020.75 X 012.70-(1/2")	20,75	± 0,08	-	-	4,03	± 0,40	1057	1,70	CONSULTAR
TCH SEMIACABADO 040.00 X 028.00	40,00	± 0,20	27,73	± 0,075	6,30	± 0,63	715	5,28	4858
TCH SEMIACABADO 045.00 X 028.00	45,00	± 0,20	27,73	± 0,075	8,65	± 0,87	1013	7,88	4859
TCH SEMIACABADO 056.00 X 028.00	56,00	± 0,20	27,73	± 0,075	14,33	± 1,43	1668	14,84	4864
TCH SEMIACABADO 045.00 X 032.00	45,00	± 0,20	31,73	± 0,075	6,80	± 0,68	678	6,45	4860
TCH SEMIACABADO 050.00 X 032.00	50,00	± 0,20	31,73	± 0,075	9,33	± 0,93	938	9,43	4862
TCH SEMIACABADO 063.00 X 033.00	63,00	± 0,15	32,73	± 0,075	15,30	± 1,53	1517	18,10	4867
TCH SEMIACABADO 050.00 X 035.00	50,00	± 0,15	34,91	± 0,05	7,78	± 0,78	649	8,16	13828
TCH SEMIACABADO 050.00 X 036.00	50,00	± 0,15	35,73	± 0,075	7,78	± 0,78	649	8,16	4863
TCH SEMIACABADO 056.00 X 036.00	56,00	± 0,25	35,73	± 0,075	10,33	± 1,03	927	11,71	4865
TCH SEMIACABADO 044.45 X 038.10-(1.1/2")	44,45	± 0,20	37,97	± 0,067	3,18	± 0,32	278	3,35	8159
TCH SEMIACABADO 047.00 X 038.10-(1.1/2")	47,00	± 0,20	37,97	± 0,067	4,45	± 0,45	390	4,79	4721
TCH SEMIACABADO 050.00 X 038.10-(1.1/2")	50,00	± 0,20	37,97	± 0,067	5,95	± 0,60	521	6,59	4724
TCH SEMIACABADO 047.00 X 040.00	47,00	± 0,20	39,86	± 0,070	3,50	± 0,35	292	3,76	4722
TCH SEMIACABADO 050.80 X 040.00	50,80	± 0,25	39,86	± 0,070	5,40	± 0,54	450	6,18	4725
TCH SEMIACABADO 055.00 X 040.00	55,00	± 0,25	39,86	± 0,070	7,50	± 0,75	626	8,97	4727
TCH SEMIACABADO 056.00 X 040.00	56,00	± 0,15	39,73	± 0,075	8,35	± 0,84	667	9,79	4866



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 063.00 X 040.00	63,00	± 0,25	39,73	± 0,075	12,30	± 1,23	1027	15,46	4868
TCH SEMIACABADO 055.00 X 044.45-(1.3/4")	55,00	± 0,25	44,29	± 0,078	5,28	± 0,53	396	6,61	4728
TCH SEMIACABADO 063.00 X 044.45-(1.3/4")	63,00	± 0,15	44,34	± 0,06	9,75	± 0,98	667	12,99	13798
TCH SEMIACABADO 057.00 X 044.45-(1.3/4")	57,00	± 0,25	44,29	± 0,078	6,28	± 0,63	471	8,00	6948
TCH SEMIACABADO 050.00 X 045.00	50,00	± 0,20	44,84	± 0,079	2,50	± 0,25	185	3,07	4894
TCH SEMIACABADO 055.00 X 045.00	55,00	± 0,25	44,89	± 0,06	5,28	± 0,53	396	6,61	13829
TCH SEMIACABADO 052.00 X 045.50	52,00	± 0,25	45,23	± 0,075	3,25	± 0,33	208	4,05	4895
TCH SEMIACABADO 052.00 X 045.50	52,00	± 0,25	45,23	± 0,075	3,25	± 0,33	238	4,66	9065
TCH SEMIACABADO 057.15 X 047.66	57,15	± 0,25	47,49	± 0,083	4,75	± 0,47	332	6,29	4729
TCH SEMIACABADO 055.00 X 050.00	55,00	± 0,25	49,83	± 0,087	2,50	± 0,25	167	3,46	9670
TCH SEMIACABADO 061.00 X 050.00	61,00	± 0,30	49,83	± 0,087	5,50	± 0,55	367	7,74	4732
TCH SEMIACABADO 063.00 X 050.00	63,00	± 0,30	49,83	± 0,087	6,50	± 0,65	434	9,27	4871
TCH SEMIACABADO 065.00 X 050.00	65,00	± 0,30	49,83	± 0,087	7,50	± 0,75	501	10,85	4735
TCH SEMIACABADO 070.00 X 050.00	70,00	± 0,30	49,73	± 0,08	10,00	± 1,00	667	15,28	4872
TCH SEMIACABADO 071.00 X 050.00	71,00	± 0,25	49,88	± 0,06	10,88	± 1,09	701	16,22	13830
TCH SEMIACABADO 075.00 X 050.00	75,00	± 0,35	49,83	± 0,087	12,50	± 1,25	834	19,60	4874
TCH SEMIACABADO 080.00 X 050.00	80,00	± 0,35	49,83	± 0,087	15,00	± 1,50	1001	24,58	4875



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 057.15 X 050.80-(2")	57,15	± 0,25	50,62	± 0,089	3,18	± 0,32	209	4,39	4847
TCH SEMIACABADO 060.30 X 050.80-(2")	60,30	± 0,30	50,62	± 0,089	4,75	± 0,48	312	6,72	4731
TCH SEMIACABADO 063.50 X 050.80-(2")	63,50	± 0,30	50,62	± 0,089	6,35	± 0,64	417	9,17	4733
TCH SEMIACABADO 063.50 X 053.97	63,50	± 0,30	53,78	± 0,094	4,77	± 0,48	295	7,13	9672
TCH SEMIACABADO 075.00 X 055.00	75,00	± 0,30	54,86	± 0,07	10,78	± 1,08	607	17,23	13832
TCH SEMIACABADO 071.00 X 056.00	72,00	± 0,30	55,86	± 0,07	9,00	± 0,90	447	14,01	13831
TCH SEMIACABADO 067.00 X 057.15-(2.1/4")	67,00	± 0,30	56,95	± 0,100	4,93	± 0,49	288	7,78	4736
TCH SEMIACABADO 073.50 X 057.15-(2.1/4")	73,50	± 0,35	56,95	± 0,100	8,18	± 0,82	477	13,42	4873
TCH SEMIACABADO 072.00 X 060.00	72,00	± 0,35	59,79	± 0,105	6,00	± 0,60	334	10,02	CONSULTAR
TCH SEMIACABADO 072.00 X 061.00	72,00	± 0,35	60,73	± 0,19	6,00	± 0,60	334	10,02	9673
TCH SEMIACABADO 075.00 X 063.00	75,00	± 0,35	62,78	± 0,110	6,00	± 0,60	318	10,48	4739
TCH SEMIACABADO 080.00 X 063.00	80,00	± 0,35	62,78	± 0,110	8,50	± 0,85	450	15,26	4876
TCH SEMIACABADO 090.00 X 063.00	90,00	± 0,40	62,78	± 0,110	13,50	± 1,35	715	26,01	4877
TCH SEMIACABADO 073.00 X 063.50-(2.1/2")	73,00	± 0,35	63,28	± 0,111	4,75	± 0,48	250	8,26	4739
TCH SEMIACABADO 076.20 X 063.50-(2.1/2")	76,20	± 0,35	63,28	± 0,111	6,35	± 0,64	334	11,21	4741
TCH SEMIACABADO 090.00 X 063.50-(2.1/2")	90,00	± 0,40	63,34	± 0,08	13,50	± 1,35	715	26,01	13801
TCH SEMIACABADO 082.50 X 064.40	82,50	± 0,40	64,18	± 0,113	9,05	± 0,91	469	16,68	4744



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 076.20 X 065.00	76,20	± 0,35	64,77	± 0,114	5,60	± 0,56	287	10,03	4742
TCH SEMIACABADO 096.50 X 065.00	96,50	± 0,45	64,73	± 0,075	15,95	± 0,20	809	809,00	4879
TCH SEMIACABADO 085.00 X 066.68-(2.5/8")	85,00	± 0,40	66,45	± 0,117	9,16	± 0,92	458	17,43	9674
TCH SEMIACABADO 080.00 X 070.00	80,00	± 0,35	69,76	± 0,122	5,00	± 0,50	238	9,61	4743
TCH SEMIACABADO 085.00 X 070.00	85,00	± 0,40	69,76	± 0,122	7,50	± 0,75	358	14,70	4747
TCH SEMIACABADO 090.00 X 070.00	90,00	± 0,40	69,76	± 0,122	10,00	± 1,00	477	20,11	4878
TCH SEMIACABADO 085.00 X 073.03-(2.7/8")	85,00	± 0,40	72,77	± 0,128	5,99	± 0,60	273	12,04	4747
TCH SEMIACABADO 095.00 X 075.00	95,00	± 0,45	74,74	± 0,131	10,00	± 1,00	445	21,37	4880
TCH SEMIACABADO 082.55 X 076.20-(3")	82,55	± 0,40	75,93	± 0,133	3,18	± 0,32	139	6,60	4748
TCH SEMIACABADO 088.90 X 076.20-(3")	88,90	± 0,40	75,93	± 0,133	6,35	± 0,64	278	13,32	4776
TCH SEMIACABADO 092.00 X 076.20-(3")	92,00	± 0,45	75,93	± 0,133	7,90	± 0,79	346	16,41	4751
TCH SEMIACABADO 095.00 X 076.20-(3")	95,00	± 0,45	75,93	± 0,133	9,40	± 0,94	412	20,25	4752
TCH SEMIACABADO 101.60 X 076.20-(3")	101,60	± 0,50			12,95	± 1,30	556	28,36	A/C
TCH SEMIACABADO 090.00 X 077.78	90,00	± 0,40	77,51	± 0,136	6,11	± 0,61	262	13,04	4749
TCH SEMIACABADO 091.00 X 080.00	91,00	± 0,45	79,72	± 0,140	5,50	± 0,55	229	12,01	4750
TCH SEMIACABADO 095.00 X 080.00	95,00	± 0,45	79,72	± 0,140	7,50	± 0,75	313	16,60	4754
TCH SEMIACABADO 100.00 X 080.00	100,00	± 0,45	79,72	± 0,140	10,00	± 1,00	417	22,62	4881



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 105.00 X 080.00	105,00	± 0,50	79,72	± 0,140	12,50	± 1,25	521	29,05	4882
TCH SEMIACABADO 110.00 X 080.00	110,00	± 0,50	79,72	± 0,140	15,00	± 1,50	626	35,69	4763
TCH SEMIACABADO 095.00 X 082.55-(3.1/4")	95,00	± 0,45	82,26	± 0,144	6,23	± 0,62	252	14,06	4796
TCH SEMIACABADO 097.00 X 082.55-(3.1/4")	97,00	± 0,45	82,26	± 0,144	7,23	± 0,72	292	16,43	4756
TCH SEMIACABADO 098.40 X 082.55-(3.1/4")	98,40	± 0,45	82,26	± 0,144	7,93	± 0,79	320	18,12	4758
TCH SEMIACABADO 097.10 X 085.00	97,10	± 0,45	84,79	± 0,11	5,75	± 0,58	224	13,40	13833
TCH SEMIACABADO 097.10 X 085.60	97,10	± 0,45	85,30	± 0,150	5,75	± 0,58	224	13,40	4757
TCH SEMIACABADO 098.60 X 088.90-(3.1/2")	98,60	± 0,45	88,59	± 0,156	4,85	± 0,49	182	11,67	4759
TCH SEMIACABADO 101.60 X 088.90-(3.1/2")	101,60	± 0,50	88,59	± 0,156	6,35	± 0,64	238	15,38	4760
TCH SEMIACABADO 105.00 X 088.90-(3.1/2")	105,00	± 0,50	88,59	± 0,156	8,05	± 0,81	302	19,72	4764
TCH SEMIACABADO 115.00 X 088.90-(3.1/2")	115,00	± 0,50	88,59	± 0,156	13,05	± 1,31	490	32,86	4884
TCH SEMIACABADO 125.00 X 089.00	125,00	± 0,70	89,80	± 0,09	18,00	± 1,80	675	48,12	14760
TCH SEMIACABADO 104.00 X 090.00	104,00	± 0,50	89,69	± 0,157	7,00	± 0,70	260	17,22	4761
TCH SEMIACABADO 105.00 X 090.00	105,00	± 0,50	89,69	± 0,157	8,05	± 0,81	302	19,72	13803
TCH SEMIACABADO 110.00 X 090.00	110,00	± 0,50	89,69	± 0,157	10,00	± 1,00	371	25,14	4883
TCH SEMIACABADO 131.00 X 090.00	131,00	± 0,60	89,69	± 0,157	22,00	± 2,20	760	59,77	16829
TCH SEMIACABADO 104.60 X 091.00	104,60	± 0,50	90,68	± 0,159	6,80	± 0,68	249	16,88	4762



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 110.00 X 095.25-(3.3/4")	110,00	± 0,50	94,92	± 0,167	7,38	± 0,74	258	19,16	4765
TCH SEMIACABADO 114.30 X 098.43-(3.7/8")	114,30	± 0,50	98,09	± 0,172	7,94	± 0,79	269	21,33	4767
TCH SEMIACABADO 120.00 X 098.43-(3.7/8")	120,00	± 0,50	98,16	± 0,08	10,79	± 1,08	319	29,58	9069
TCH SEMIACABADO 107.00 X 100.00	107,00	± 0,50	99,65	± 0,175	3,50	± 0,35	117	9,44	4848
TCH SEMIACABADO 112.00 X 100.00	112,00	± 0,50	99,65	± 0,175	6,00	± 0,60	200	16,39	9364
TCH SEMIACABADO 115.00 X 100.00	115,00	± 0,50	99,65	± 0,175	7,50	± 0,75	250	20,59	4769
TCH SEMIACABADO 117.60 X 100.00	117,60	± 0,50	99,65	± 0,175	8,80	± 0,88	294	24,33	4770
TCH SEMIACABADO 120.00 X 100.00	120,00	± 0,50	99,65	± 0,175	10,00	± 1,00	334	27,85	4773
TCH SEMIACABADO 123.00 X 100.00	123,00	± 0,70	99,65	± 0,175	11,50	± 1,15	384	32,35	4775
TCH SEMIACABADO 125.00 X 100.00	125,00	± 0,70	99,73	± 0,075	12,50	± 1,25	417	35,60	15818
TCH SEMIACABADO 130.00 X 100.00	130,00	± 0,70	99,65	± 0,175	15,00	± 1,50	501	43,47	4885
TCH SEMIACABADO 108.60 X 101.60-(4")	108,60	± 0,50	101,24	± 0,178	3,50	± 0,35	115	9,59	5882
TCH SEMIACABADO 114.30 X 101.60-(4")	114,30	± 0,50	101,24	± 0,178	6,35	± 0,64	209	17,62	4768
TCH SEMIACABADO 118.00 X 101.60-(4")	118,00	± 0,50	101,24	± 0,178	8,20	± 0,82	269	22,93	4771
TCH SEMIACABADO 122.00 X 101.60-(4")	122,00	± 0,70	101,24	± 0,178	10,20	± 1,02	335	28,86	4774
TCH SEMIACABADO 127.00 X 101.60-(4")	127,00	± 0,70	101,24	± 0,178	12,70	± 1,27	417	36,73	4781
TCH SEMIACABADO 108.60 X 102.00	108,60	± 0,50	101,73	± 0,08	3,50	± 0,34	115	9,59	10248



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 114.30 X 102.00	114,30	± 0,50	101,73	± 0,08	6,35	± 0,64	209	17,62	10249
TCH SEMIACABADO 118.00 X 102.00	118,00	± 0,50	101,73	± 0,08	8,20	± 0,82	269	22,93	10250
TCH SEMIACABADO 122.00 X 102.00	122,00	± 0,70	101,73	± 0,08	10,20	± 1,02	335	28,86	10251
TCH SEMIACABADO 127.00 X 102.00	127,00	± 0,70	101,73	± 0,08	12,70	± 1,27	417	36,73	10252
TCH SEMIACABADO 123.00 X 105.00	123,00	± 0,70	104,63	± 0,184	9,00	± 0,90	286	26,05	4776
TCH SEMIACABADO 124.00 X 107.95-(4.1/4")	124,00	± 0,70	107,57	± 0,189	8,03	± 0,80	248	23,72	4777
TCH SEMIACABADO 130.00 X 107.95-(4.1/4")	130,00	± 0,70	107,57	± 0,189	11,03	± 1,10	341	33,33	4783
TCH SEMIACABADO 125.00 X 110.00	125,00	± 0,70	109,73	± 0,08	7,85	± 0,79	228	22,52	16713
TCH SEMIACABADO 126.00 X 110.00	126,00	± 0,70	109,73	± 0,08	8,00	± 0,80	243	24,06	4778
TCH SEMIACABADO 130.00 X 110.00	130,00	± 0,70	109,62	± 0,192	10,00	± 1,00	303	30,59	4784
TCH SEMIACABADO 126.00 X 112.00	126,00	± 0,70	111,61	± 0,196	7,00	± 0,70	209	21,33	4780
TCH SEMIACABADO 127.00 X 114.30-(4.1/2")	127,00	± 0,70	113,90	± 0,200	6,35	± 0,64	185	19,70	4782
TCH SEMIACABADO 132.00 X 114.30-(4.1/2")	132,00	± 0,70	113,90	± 0,200	8,85	± 0,89	258	26,92	4785
TCH SEMIACABADO 139.70 X 114.30-(4.1/2")	139,70	± 0,70	113,90	± 0,200	12,70	± 1,27	371	39,84	4788
TCH SEMIACABADO 135.00 X 115.00	135,00	± 0,70	114,60	± 0,201	10,00	± 1,00	290	30,88	4786
TCH SEMIACABADO 140.00 X 120.00	140,00	± 0,70	119,58	± 0,210	10,00	± 1,00	278	33,85	4971
TCH SEMIACABADO 145.00 X 120.00	145,00	± 0,80	119,58	± 0,210	12,50	± 1,25	348	41,94	4793



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 139.00 X 120.65-(4.3/4")	139,00	± 0,70	120,23	± 0,211	9,18	± 0,92	254	30,46	7538
TCH SEMIACABADO 146.00 X 122.00	146,00	± 0,80	121,57	± 0,213	12,00	± 1,20	328	40,77	4795
TCH SEMIACABADO 133.00 X 125.00	133,00	± 0,70	124,56	± 0,219	4,00	± 0,40	107	13,82	4903
TCH SEMIACABADO 143.00 X 125.00	143,00	± 0,80	124,56	± 0,219	9,00	± 0,90	240	30,87	4792
TCH SEMIACABADO 150.00 X 125.00	150,00	± 0,80	124,56	± 0,219	12,50	± 1,25	334	43,53	4887
TCH SEMIACABADO 155.00 X 125.00	155,00	± 0,80	124,56	± 0,219	15,00	± 1,50	400	51,87	4802
TCH SEMIACABADO 136.00 X 127.00-(5")	136,00	± 0,70	126,56	± 0,222	4,50	± 0,45	118	15,40	13771
TCH SEMIACABADO 139.70 X 127.00-(5")	139,70	± 0,70	126,56	± 0,222	6,35	± 0,64	167	20,92	4789
TCH SEMIACABADO 145.00 X 127.00-(5")	145,00	± 0,80	126,56	± 0,222	9,00	± 0,90	236	31,33	4794
TCH SEMIACABADO 152.40 X 127.00-(5")	152,40	± 0,80	126,56	± 0,222	12,70	± 1,27	334	44,92	4798
TCH SEMIACABADO 140.00 X 130.00	140,00	± 0,70	129,55	± 0,227	5,00	± 0,50	128	17,79	4790
TCH SEMIACABADO 150.00 X 130.00	150,00	± 0,80	129,55	± 0,227	10,00	± 1,00	257	34,58	4796
TCH SEMIACABADO 160.00 X 130.00	160,00	± 0,80	129,55	± 0,227	15,00	± 1,50	385	53,72	4805
TCH SEMIACABADO 152.40 X 133.35-(5.1/4")	152,40	± 0,80	132,88	± 0,233	9,53	± 0,95	238	33,61	4799
TCH SEMIACABADO 158.75 X 133.35-(5.1/4")	158,75	± 0,80	132,88	± 0,233	12,70	± 1,27	318	46,96	4804
TCH SEMIACABADO 165.10 X 133.35-(5.1/4")	165,10	± 0,90	132,88	± 0,233	15,88	± 1,59	397	58,51	4810
TCH SEMIACABADO 145.00 X 135.00	145,00	± 0,80	134,73	± 0,075	5,00	± 0,50	124	17,19	CONSULTAR



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 145.90 X 135.00	145,90	± 0,80	134,73	± 0,075	5,45	± 0,55	118	18,91	5188
TCH SEMIACABADO 160.00 X 135.00	160,00	± 0,80	134,53	± 0,236	12,50	± 1,25	309	46,79	13855
TCH SEMIACABADO 163.00 X 135.00	163,00	± 0,90	134,53	± 0,236	14,00	± 1,40	346	52,77	4808
TCH SEMIACABADO 168.30 X 135.00	168,30	± 0,90	134,53	± 0,236	16,65	± 1,67	412	63,61	4813
TCH SEMIACABADO 152.40 X 139.70-(5.1/2")	152,40	± 0,80	139,21	± 0,244	6,35	± 0,64	152	24,20	4800
TCH SEMIACABADO 158.00 X 139.70-(5.1/2")	158,00	± 0,80	139,21	± 0,244	9,15	± 0,92	219	34,93	4803
TCH SEMIACABADO 160.00 X 139.70-(5.1/2")	160,00	± 0,80	139,21	± 0,244	10,15	± 1,02	242	37,57	4806
TCH SEMIACABADO 165.00 X 139.70-(5.1/2")	165,00	± 0,90	139,21	± 0,244	12,65	± 1,27	302	47,60	4809
TCH SEMIACABADO 170.00 X 139.70-(5.1/2")	170,00	± 0,90	139,21	± 0,244	15,15	± 1,52	362	59,24	4815
TCH SEMIACABADO 152.40 X 140.00	152,40	± 0,80	139,65	± 0,075	6,35	± 0,64	152	24,20	13805
TCH SEMIACABADO 158.00 X 140.00	158,00	± 0,80	139,43	± 0,075	9,15	± 0,92	219	34,93	4803
TCH SEMIACABADO 160.00 X 140.00	160,00	± 0,80	139,73	± 0,075	10,15	± 1,02	242	38,86	12023
TCH SEMIACABADO 165.00 X 140.00	165,00	± 0,90	139,65	± 0,075	12,65	± 1,27	302	47,60	13809
TCH SEMIACABADO 170.00 X 140.00	170,00	± 0,90	139,73	± 0,075	15,15	± 1,52	362	57,95	13347
TCH SEMIACABADO 175.00 X 140.00	175,00	± 0,90	144,73	± 0,075	15,00	± 1,50	345	60,71	4888
TCH SEMIACABADO 166.00 X 150.00	166,00	± 0,90	149,48	± 0,263	8,00	± 0,80	178	32,61	4811
TCH SEMIACABADO 170.00 X 150.00	170,00	± 0,90	149,48	± 0,263	10,00	± 1,00	222	39,52	8313



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 176.00 X 150.00	176,00	± 0,90	149,48	± 0,263	13,00	± 1,30	289	53,73	4817
TCH SEMIACABADO 180.00 X 150.00	180,00	± 0,90	149,48	± 0,263	15,00	± 1,50	334	62,52	9249
TCH SEMIACABADO 184.00 X 151.60	184,00	± 1,00	151,07	± 0,265	16,20	± 1,62	357	68,28	4889
TCH SEMIACABADO 166.00 X 152.40-(6")	166,00	± 0,90	151,87	± 0,267	6,80	± 0,68	149	26,74	4812
TCH SEMIACABADO 168.30 X 152.40-(6")	168,30	± 0,90	151,87	± 0,267	7,95	± 0,80	174	31,49	4814
TCH SEMIACABADO 172.00 X 152.40-(6")	172,00	± 0,90	151,87	± 0,267	9,80	± 0,98	215	40,67	4816
TCH SEMIACABADO 177.80 X 152.4-(6")	177,80	± 0,90	151,87	± 0,267	12,70	± 1,27	278	51,79	4818
TCH SEMIACABADO 180.00 X 158.75-(6.1/4")	180,00	± 0,90	158,19	± 0,278	10,63	± 1,06	223	45,92	4821
TCH SEMIACABADO 168.00 X 160.00	168,00	± 0,90	159,44	± 0,280	4,00	± 0,40	83	17,68	9074
TCH SEMIACABADO 170.00 X 160.00	170,00	± 0,90	159,44	± 0,280	5,00	± 0,50	104	20,38	4854
TCH SEMIACABADO 178.00 X 160.00	178,00	± 0,90	159,44	± 0,280	9,00	± 0,90	188	37,57	4819
TCH SEMIACABADO 180.00 X 160.00	180,00	± 0,90	158,48	± 0,075	10,63	± 1,06	223	45,92	4821
TCH SEMIACABADO 184.00 X 160.00	184,00	± 1,00	159,73	± 0,08	12,00	± 1,20	250	52,48	4822
TCH SEMIACABADO 190.00 X 160.00	190,00	± 1,00	159,44	± 0,280	15,00	± 1,50	313	66,32	9365
TCH SEMIACABADO 192.00 X 160.00	192,00	± 1,00	159,44	± 0,280	16,00	± 1,60	334	71,03	4828
TCH SEMIACABADO 184.15 X 165.10	184,15	± 1,00	164,52	± 0,289	9,53	± 0,95	193	43,12	4823
TCH SEMIACABADO 190.00 X 165.10-(6.1/2")	190,00	± 1,00	164,52	± 0,289	12,45	± 1,25	252	56,23	13772



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 187.00 X 168.00	187,00	± 1,00	167,41	± 0,294	9,50	± 0,95	189	43,72	5187
TCH SEMIACABADO 190.00 X 170.00	190,00	± 1,00	169,41	± 0,297	10,00	± 1,00	196	46,55	4825
TCH SEMIACABADO 200.00 X 170.00	200,00	± 1,00	139,73	± 0,075	15,00	± 1,50	294	76,64	4831
TCH SEMIACABADO 190.50 X 171.45-(6.3/4")	190,50	± 1,00	170,85	± 0,300	9,53	± 0,95	185	44,69	4826
TCH SEMIACABADO 197.00 X 171.45	197,00	± 1,00	170,85	± 0,300	12,78	± 1,28	249	59,72	4829
TCH SEMIACABADO 190.50 X 177.80	190,50	± 1,00	177,18	± 0,311	6,35	± 0,64	119	31,07	4827
TCH SEMIACABADO 197.00 X 177.80	197,00	± 1,00	177,18	± 0,311	9,60	± 0,96	180	46,63	A/C
TCH SEMIACABADO 200.00 X 177.80	200,00	± 1,00	177,18	± 0,311	11,10	± 1,11	208	53,98	4832
TCH SEMIACABADO 204.20 X 177.80	204,20	± 1,20	177,18	± 0,311	13,20	± 1,32	248	64,57	4833
TCH SEMIACABADO 204.20 X 180.00	204,20	± 1,20	179,37	± 0,315	12,10	± 1,21	224	59,63	4834
TCH SEMIACABADO 206.00 X 184.15	206,00	± 1,20	183,51	± 0,322	10,93	± 1,09	198	54,91	4835
TCH SEMIACABADO 215.90 X 184.15	215,90	± 1,20	183,51	± 0,322	15,88	± 1,59	288	80,81	5179
TCH SEMIACABADO 223.00 X 190.00	223,00	± 1,20	189,34	± 0,332	16,50	± 1,65	290	86,62	13773
TCH SEMIACABADO 209.50 X 190.50-(7.1/2")	209,50	± 1,20	189,83	± 0,333	9,50	± 0,95	166	46,93	4836
TCH SEMIACABADO 215.60 X 190.50-(7.1/2")	215,60	± 1,20	189,83	± 0,333	12,55	± 1,26	220	62,94	4837
TCH SEMIACABADO 223.00 X 190.50-(7.1/2")	223,00	± 1,20	190,23	± 0,08	16,50	± 1,65	290	86,62	4890
TCH SEMIACABADO 220.00 X 196.85	220,00	± 1,20	119,30	± 0,20	11,58	± 1,16	171	62,14	9079



TABELA DE MEDIDAS – TUBO SEMIACABADO NACIONAL – ST-52

DESCRIÇÃO	EXTERNO		INTERNO		PAREDE Tol. (mm)		PRESSÃO MÁX. (BAR)	PESO KG/M	CÓD. MARVI
	Ø	Tol.	Ø	Tol.					
TCH SEMIACABADO 220.00 X 196.85	220,00	± 1,20	119,30	± 0,20	11,58	± 1,16	196	62,14	CONSULTAR
TCH SEMIACABADO 235.00 X 196.85	235,00	± 1,20	196,16	± 0,344	19,08	± 1,91	323	104,28	10387
TCH SEMIACABADO 219.00 X 200.00	219,00	± 1,20	199,30	± 0,350	9,50	± 0,95	158	49,16	4838
TCH SEMIACABADO 223.00 X 200.00	223,00	± 1,20	199,73	± 0,08	11,50	± 1,15	192	62,29	4842
TCH SEMIACABADO 213.50 X 203.20-(8")	213,50	± 1,20	202,49	± 0,356	5,15	± 0,52	85	29,01	4855
TCH SEMIACABADO 219.00 X 203.20-(8")	219,00	± 1,20	202,49	± 0,356	7,90	± 0,79	130	41,19	4839
TCH SEMIACABADO 225.00 X 203.20-(8")	225,00	± 1,20	202,93	± 0,075	10,90	± 1,09	179	60,45	9080